

محافظة شمال سيناء

مجلس مدينة العريش

كروانية

الشروط والحوافضات

لعملية

توريد لودر مفصلي على كاوتش

خطه استثماريه ٢٠١٦/٢٠١٥

\* جلسة فتح المظاريف الفنيه : يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٥/٩/٢٩ الساعة الثانية  
عشرراً ظهراً  
\* إسم مقدم العطاء :  
\* التامين الإبتدائي : ٢٠٠٠٠٠ جنيه ( فقط عشرون ألف جنيه )

ثمن الكراسه ٢٥٠ جنيه

١٠٪ مصاريف إداريه ٢٥ جنيه

الإجمالي ٢٧٥ جنيه

إدارة العمله الميكانيكه

الشئون الماليه

( ) ( )

يعتمد ،،،  
رئيس مركز ومدينة العريش  
( )

محافظة شمال سيناء  
مجلس سرينة العريش  
العمله (الميكانيكيه)

## الشروط العامه

- ١- اللإلتزام بالمواصفات الفنيه وفقا لكراسة الشروط والمواصفات
- ٢- يرفق بالمظروف الفنئ تأمين إبتدائئ بمبلغ ٢٠٠٠٠ جنيه فقط عشرون ألف جنيه يزداد إلى ٥٪ عند الرسو
- ٣- يتم الفحص والإستلام بمخازن مجلس مدينة العريش
- ٤- الدفع بعد الفحص والإستلام بشيك
- ٥- مدة التوريد شهرين من تاريخ إستلام أمر التوريد
- ٦- تاريخ جلسة فتح المظاريف الفنيه يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٩/٢٠١٥
- ٧- العرض سارى لمدة ٩٠ يوم من الإرتباط
- ٨- للمجلس الحق فى رفض أى عطاء أو إلغاء المناقصه بدون إبداء الأسباب
- ٩- تقدم العطاءات بمظروفين أحدهما فنئ والآخر مالى
- ١٠- المرفقات بالمظروف الفنئ :-
  - المواصفات الفنيه
  - الكتالوج
  - سابقه أعمال
  - البطاقه الضريبيه
  - القيد فى السجل التجارى أو الصناعى حسب نوع النشاط
  - التسجيل فى ضريبه المبيعات

- توضيح جهة المنشأ والصنع
- التأمين الإبتدائي
- مدة الضمان
- مستندات سداد الرسوم الجمركية للأصناف المستورده
- عنوان مركز الصيانه وأماكن بيع قطع الغيار
- بيان الشكل القانوني لمقدم العطاء
- أى مستندات أخرى تخص موضوع التوريد
- ١١- القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملًا لهذه الشروط
- ١٢- المرفقات بالمظروف المالى : -
- قوائم الأسعار

محافظه شمال سيناء  
مجلس مدينة العريش

### المواصفات الفنية لعملية / توريد لودر مفصلى على كاوتش

م	البند	البيان
١	الموديل	يجب ان يكون اللودر إنتاج حديث بما لا يقل عن إنتاج ٢٠١٥ ومن احدث طرازات الشركه المنتجه
٢	المحرك	- ديزل - ٦ سلندر - رباعى الأشواط - تبريد مياه - أن يكون المحرك من نفس نوع اللودر لتوحيد جهة الصيانه وقطع الغيار والضمان - القدره الصافيه للمحرك على الحدافه لا تقل عن ٢٠٠ حصان عند عدد لفات مناسبه - السعه اللترية للمحرك لا تقل عن ٧ لتر
٣	ناقل الحركة	- ان يكون اللودر مزود بمحول عزم وفيتيس يعطى سرعات لا تقل عن أربع سرعات أماميه وأربع سرعات خلفيه والفيتيس الأوتوماتيك إما الكوكبى ( أتوماتيك أو كوكبى ) . - أن يكون الفيتيس من نفس نوع اللودر لتوحيد جهة الصيانه وقطع الغيار والضمان - السرعه القصوى للأمام لا تقل عن ٤٠ كم/ساعه
٤	دائرة الهيدروليك	- من الأنظمه الهيدروليكيه العالميه المعروفه ذو الخدمه الشاقه ومزوده بكافه وسائل الحمايه والأمان للتشغيل الآمن - الظلمبه الرئيسيه خدمه شاقه من النوع البستمي المحورى متغير الإزاحه بمعدل تدفق مناسب لجميع ظروف التشغيل لا يقل عن ٢٧٠ لتر/ دقيقه
٥	الوزن والأحمال	- وزن التشغيل لا يقل عن ١٨ طن - حمل الانقلاب للودر عند أقصى زاوية دوران لا يقل عن ١١ طن

م	البند	البيان
٦	المحاور والإطارات	- محور اللودر الأمامي ثابت والخلفي متأرجح بزوايه تتناسب مع ظروف التشغيل في الأرض الوعره - الإطارات تتناسب مع العمل في الأراضي الوعره ومن الماركات المعروفة عالميا ( ميشلان - بريدجستون - جوديير ) - الإطارات الأماميه والخلفيه نفس المقاس ولا يقل عن 23.5-R25
٧	القادوس	- قادوس أغراض عامه للخدمه الشاقه ومزود بأسنان وشفرات قابله للتغيير ذو سعه لاتقل عن ٣ م ٣ . HEAPED CAPACITY - قوة قطع القادوس لا تقل عن 150 كيلو نيوتن
٨	التحميل	- أذرع التحميل يجب أن تكون من النوع Z Bar والمصمم للخدمه الشاقه - ارتفاع التفريغ عند أقصى ارتفاع لا يقل عن ٢.٧ متر
٩	الفرامل	- تعمل هيدروليكيًا بنظام الأقراص المغموره بالزيت ويجب أن يزود بفرامل إنتظار
١٠	الكابينه	- مغلقه ومعزوله ومجهزه بكل وسائل التشغيل والتحكم والقياسات مع أجهزة الإنذار اللازمه بمبين رقمي ونظام تهويه جيد والكابينه مدرعه
١١	الصناعه	أمريكا - أوروبا - اليابان أو تجميع محلي مكونات من نفس بلد المنشأ ولا بد من وجود سجل صناعي معتمد مدون به نوع المعده والطراز ويكون للمعه المحلي وكيل معتمد بجمهورية مصر العربيه والمعه المستورده لا بد وان تكون من الماركات العالميه ووكيلها له مراكز صيانه ويفضل وجود مكان صيانه قريب بالمحافظه
١٢	التدريب	يشترط تدريب عدد (١) مهندس + عدد (٢) سائق + عدد (٢) فنيين لأعمال الصيانه
١٣	العدد	طقم عدده - إستين - شحمه - كريك رفع مناسب لوزن المعده - مفتاح عجل باليد - طقم فلاتر كامل
١٣	الضمان	سنه

اللجنه

يعتمد ،،،

رئيس مركز ومدينة العريش  
( )  
م / محمد فهمي البيك