

# كراسة

## الشروط والمواصفات لعملية إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة العريش - مرحله أولى

\* جلسة فتح المظاريف : يوم الثلاثاء الموافق ٩ / ٨ / ٢٠١٦ م الساعة الثانية عشر ظهراً

\* إسم مقدم العطاء :

\* التأمين الإبتدائى : ( ٧٠٠٠ ) جنيه فقط سبعون ألف جنيه

ثمن الكراسه ٢٥٠ جنيه

مصاريف إداريه ٢٥ جنيه

---

الإجمالي ٢٧٥ جنيه

مدير عام الإداره الهندسيه	قسم المشروعات	الشئون المالية
---------------------------	---------------	----------------

يعتمد ،،  
رئيس مركز ومحنة العريش  
( )

## المقاييس التقديرية لعملية / إستكمال إنشاء ورصف طرق داخل مدينة العريش ٢٠١٦-٢٠١٧ - مرحله أولى

البند	بيان الأعمال					
	الكميه	الوحدة	الفئه	الإجمالي	جنيه	جنيه
ق	ق	ق	ق	جنيه	جنيه	ق
١	٦٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال أتربه حفر أو ردم أو نقل أتربه لتشكيل جسر الطريقي طبقاً للمنسوب التصميمي مع الدمك والرش بالمياه وطبقاً للشروط والمواصفات والقطاع العرضي النموذجي والبند كامل			
٢	١٤٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح أعمال ترميم ومسح وإزالة المخلفات للمقاولات العمومية وتجهيز طبقة الأساس القديمه وإعدادها قبل وضع الطبقة السطحية مع ترميم طبقة الأساس للوصول إلى سماكة ٢٥ سم بحيث لا يقل طبقة الأساس المضافه عن ١٥ سم (ناتج كسارات سن ٦) بعد الدمك مما جميعه			
٣	٧٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة أساس من المواد الحصويه ناتج تكسير كسارات متدرجة (سن ٦) بسمك متوسط ٢٥ سم بعد الدمك على طبقتين مع رش المياه مع عمل الفرمه اللازمه وعمل الاختبارات الازمه في القطاعات التي يحددها المهندس المشرف وطبقاً للمناسيب التصميميه والقطاع العرضي وطبقاً للشروط والمواصفات			
٤	١٠٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة أساس من المواد الحصويه الطبيعيه المترجه (تربيه زلطبيه ) بسمك متوسط ٢٥ سم بعد الدمك على طبقتين مع رش المياه مع عمل الفرمه اللازمه وعمل الاختبارات الازمه في القطاعات التي يحددها المهندس المشرف وطبقاً للمناسيب التصميميه والقطاع العرضي وطبقاً للشروط والمواصفات			
٥	٣١٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشيرب من الأسفلت السائل متوسط التطوير M.C.O فوق طبقة الأساس بمعدل ١.٥ كجم/م ٢ المسطح مما جميعه			
٦	١٨٥٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد ورش طبقة لصق من الأسفلت سريع التطوير R.C.5 بمعدل ٠.٥ كجم/م ٢ فوق طبقة الأسفلت وذلك بعد نظافتها من الأتربه والمخلفات وذلك حتى تكون صالحه لوضع طبقة اللصق وطبقاً للشروط والمواصفات مما جميعه			
٧	٥٠٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وإنشاء طبقة سطحية من الخرسانه الأسفلتيه على الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك تدرج (٤ ج) باستخدام سن الأحجار الصلبه وطبقاً للشروط والمواصفات والقطاع العرضي			
٨	٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وفرش خلطه أسفلتيه لزوم الترميم تدرج (٤ ٣) مع عمل النظافه للسطح المطلوب ترميمه وزاله المخلفات المنهاره من الحفر مع تسويه جوانب الحفر ورشها بطبقه من M.C.O أو R.C.5 وتجهزها لوضع الأسفلت عليها مما جميعه			
٩	٩٠٠	م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردوره خرسانيه عاديه شامل الكحله ويتم تركيبها على طبقة الأساس بالمونه الأسمنتيه مع الدهان بيوجيه الزيت ثلاثة أوجه حسب المواصفات الفنيه وأصول الصناعه بردوره عجالي مقاس (٣٠/٢٥) م × ٥٠ م × ٣٠ م			
١٠	١٥٠	م . ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردوره خرسانيه عاديه شامل الكحله ويتم تركيبها على طبقة الأساس بالمونه الأسمنتيه مع الدهان بيوجيه الزيت ثلاثة أوجه حسب المواصفات الفنيه وأصول الصناعه بردوره متوسطه مقاس (١٥/١٢) م × ٥٠ م × ٣٠ م			
١١	١٠٠	العدد	بالعدد رفع وخفض مطابيق الصرف الصحي وغرف تفتيش محابس المياه وانشاء غرف صرف امطار وخلافه للوصول إلى منسوب الأسفلت للشارع مما جميعه مع فهو العمل كاملا حسب المواصفات وأصول الصناعه			
الجمله						

يعتمد ،،

مدير عام الاداره الهندسيه

رئيس قسم المشروعات

مهندس

رئيس مجلس المدينة

( )

م / محمد فهمي البيك