

محافظة شمال سيناء

مديرية الطرق والنقل

-----

( دفتر شروط خصوصية رقم (٥) لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ )

طرح عملية

توريـد عـدد "٣" سيـارـه قـلـاب سـعـة ١٠ مـم

لـلـعـام ٢٠١٦ / ٢٠١٥

جـلـسـة ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥

تـارـيخ فـتح المـظـارـيف : يـوـم الـأـرـبـاعـاء المـوـافـق ٢٠١٥ / ١١ / ٢٥ السـاعـة الثـانـيـة عـشـر

ظـهـرـا

ثـمـن دـفـتـر الشـرـوـط : ( ٥٥٠ ) جـنـيـة فـقـط خـمـسـمـائـه وـخـمـسـون جـنـيـها لـأـغـيـر شـاملـة

المـصـارـيف الـادـارـية

عـدـد الصـفـحـات الـتـى يـضـمـها الدـفـتـر ( ) وـرـقـة بـمـا فـيـهـا ( )

رئيس العقود

الصيانة

( ) ( )

مدير عام المديرية

/ مهندس

محمود احمد بدير

\* فهرس \*

-----

رقم الصفحة

\* الموضوع

٢ ) \* طريقة تقديم العطاء

(

( ٣ ) \* تقديم العطاء

( ٤ ) \* موضوع العطاء

\* ملحوظة \*

مرفق بالكراسة قائمه أثمان ( توضع فى المظروف المالى )

-----

## دفتر شروط خصوصية لسنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦

"٣"

جلسة ٢٠١٥/١١ / ٢٥

### طريقه تقديم العطاءات

تقديم العروض في مظروف للعرض الفنى - مظروف للعرض المالي ) ويثبت على كل مظروف نوعه من الخارج ويوضعان داخل المظروف ويغلق بطريقه محكمه يوضح عليه نوع العملية وتاريخ جلسة فتح المظاريف ..

ب- يحتوى المظروف الفنى على الاتى :-

- ١- كراسه الشروط والمواصفات .
- ٢- التأمين المؤقت بمبلغ وقدره ( ٥٣٠٠٠ ) بموجب إيصال مورد للخزينة بالمديرية أو خطاب ضمان غير مشروط لمده اربعة شهور أو شيك مقبول الدفع ويزاد الى ٥٪ عند رسو العطاء .
- ٣- سابقه الخبرة والأعمال التي سبق للشركة بتوريدتها .
- ٤- البيانات الادارية والقانونية عن مقدم العطاء .
- ٥- صوره من البطاقة الضريبية - السجل التجارى - بطاقة التأمينات الاجتماعيه - شهادة التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات .
- ٦- كل عطاء مقدم من شركه يجب أن يرافقه صوره رسميه من عقد تأسيسها ومن نظامها الاساسى وصوره من عقد الشركة وبيان بأسماء الأشخاص المصرح لها بالتعاقد ومدى هذا الحق وحدوده وأسماء المسؤولين مباشره عن تنفيذ شروط العقد وإمضاء الإيصالات وإعطاء المخالفات باسم الشركة ونماذج من إمضاءاتهم

ج- يحتوى المظروف المالي على الاتى :-

قائمه الإثمان ( المرفقة بكراسه الشروط والمواصفات موضحا بها سعر كل وحده والأجمالي بالأرقام والحرروف مع مراعاة نص المادة رقم " ٥٥ " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم " ٨٩ " لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات .

د- يكون تقديم العطاءات والتعاقد وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم " ٨٩ " لسنة ١٩٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية .

-----

### تقديم العطاء

(٣)

-----

طرح عمليه فى مناقصة عامة لتوريد / توريد عدد " ٣ " سياره قلاب سعة ١٠ م ٣  
للعام ٢٠١٥ / ٢٠١٦ جلسه ٢٥ / ١١

-----

تقيل مديرية الطرق والنقل بالعريش بالقيود والشروط المدونة فيما بعد عطاء العملية /  
بعالية .

تحدد الساعة الثانية عشره ظهرها يوم الاربعاء الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠١٥ موعد تقديم  
العطاءات للعملية

المذكورة بمقر المديرية الكائن بضاحية السلام خلف سوق الجملة بالعريش طبقا للإعلان  
عن هذه العمليه وما نص عليها قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته  
التنفيذية .

\* مده تنفيذ العقد وغرامه التأخير : -

-----

يلتزم المورد / الشركة بإنفاذ العمل ( مده التوريد ) ( اربعة شهور ) من تاريخ استلام امر التوريد الى المورد / الشركة بموجب محضر بذلك من قبل المديرية أو خطاب من المديرية بتحديد تاريخ الاستلام .

\* في حالة تأخير المقاول / الشركة عن تنفيذ الأعمال أو استكمالها فال مديرية الحق في توقيع غرامات التأخير المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية طبقاً لما ينص عليه القانون رقم ١٩٩٨ م . ولائحته التنفيذية .

\* إيقاف الأعمال بسبب مخالفه الشروط :

من حق المديرية أن توقف كل أو بعض أجزاء العمل التي تتأثر من مخالفه المقاول أو من شروط العقد الى أن يتم إزاله أثار المخالفه ولا يحق للمقاول بسبب ذلك الحصول على امتداد في الميعاد أو التعويض

#### موضوع العطاء

( ٤ )

طرح مديرية الطرق والنقل بالعربيش في مناقصة عامة جلسة ١١/٢٥

٢٠١٥/

طرح عمليه / توريد عدد "٣" سياره قلاب سعة ١٠ م ٣ لعام ٢٠١٦/٢٠١٥

وتكون العملية بوجه عام طبقاً لما هو مبين بقائمه الأثمان للأعمال الآتيه : -  
سنة الصنع ٢٠١٥

المحرك : ديزل ٦ سلندر رباعي الأشواط - تبريد مياه حقن مباشر تربو تشارج وانتر كولر  
والمحرك يتناسب مع قوانين المحافظة على البيئة واقتصادي في استهلاك الوقود مطابقة  
لقوانين البيئة المصرية .

**قدرة المحرك** : خدمة شاقة ذات مواصفات للمناطق الاستوائية والمترية بقدر لا تقل عن ٢٨٠

حصان عند ٢٠٠٠ لغة والعزم لا يقل عن ١٠٠٠ نيوتن عند ١٢٠٠ لغة .

**التوجيه** : باور ستيرنج - عجلة القيادة على الجانب الأيسر قابلة للضبط .

**الدبرياج** : هيدروليكي قرص جاف مفرد يعمل بمؤازرة هوائية ضبط ذاتي .

**الجيروبوكس** : ٦ سرعات أمامية وخلفية والسرعات متزامنة من النوع الخدمة الشاقة .

**الحملة** : الصافية لا تقل عن ١٢ طن .

**الشاسيه** : قطعة واحدة مصنوعة من الصلب عالي الجودة وبدون لحامات أو وصلات مصمم للخدمة الشاقة ويتألهم مع الأحمال والاجهادات ومتاقيم لقوانين الطرق والكبارى المصرية ويزود بهوك قاطرة مناسب لجر المعدات .

**التعليق** : على المحور الأمامي ثابت ومزود بسوست ورقية ومساعدين بسوست ورقية خدمة شاقة وعلى المحور الخلفي ثابت ومزود بسوست ورقية خدمة شاقة .

**الدفع** : ٢ × ٤ خلفي .

**الاطارات** : إطارات كاملة بالجنت واطار كامل بالجنت احتياطي نفس المقاس خدمة شاقة مناسب للسيارة .

**الفراامل** : هوائية كاملة - دائتان منفصلتان ذات ضبط ذاتي وفرملة الانتظار تعمل على الاطارات الخلفية وفراامل المحرك تعمل بصمام على خط عادم المحرك .

**تنك الوقود** : مصنوع من الصلب لا يقل عن ٢٠٠ لتر - دائرة الوقود مزودة بفلتر جاز + فاصل المياه عن الوقود .

**الكاينة** : كاينة مصنعة من شرائح الصلب تعليق الكاينة على سوست حلزونية ومساعدين الاكسدام الأمامي من الصلب والدهانات بالغطس لمقاومة الأحماض والرطوبة والصدأ والكاينة من الداخل مجهزة بجميع الأجهزة والمساعدات الداخلية وجميع الأجهزة اللازمة والانارة الأمامية والخلفية مزودة بمرايا جانبية وصالون وبتلوه

## **الصندوق :**

**الأرضية :** سعة الصندوق ١٠ م ٣ الأرضية تصنع من صاج سمك لا يقل عن ٨ مم ومدعمة بدعامات عرضية ( جمال ) ملحومة باللحامات C2 وملحومة بشاسيه الصندوق ويصنع من كمر على شكل حرف U مناسب للخدمة الشاقة وحمل المواد المحجرية والاسفلتية .

**الشاسيه المساعد :** يجهز الصندوق بشاسيه مساعد مدعם بالعوارض والقاطر الازمة سمك لا يقل عن ٦ مم طبقاً لأصول الصناعة .

**الأجناب :** من صاج سمك ٤ مم ومدعם بالدعامات الطولية الازمة على شكل علب سمك ٤ مم ويوجد سلم بكل جانب .

**الظهر :** يركب باب خلفى مفصلى من أعلى ومدعם بالدعامات الطولية الازمة محكم الغلق وبفتح الباب لأعلى أثناء القلب .

**الصدر :** بارتفاع مناسب لكايننة السيارة سمك لا يقل عن ٤ مم وارتفاع جوانب الصندوق والباب لا تقل عن ١,٥ متر

**يزود الصندوق :** بفرنتونه أمامية وسلم جانبي وزوج رفاف للإطارات الخلفية و واير أمان ضد إنقلاب الصندوق للخلف ، يزود الصندوق بخطاطيف جانبية لثبت المشموع وبصندوق للعدة مجهز باستabilizer للأمان أثناء القلب والتفريج .

**الدهان :** يتم دهان الصندوق من الداخل والخارج من مادة مانعة للصدأ والتآكل ايوكسي يعلوها طبقة من الدوكو باللون المطلوب .

**جهاز القلب ودائرة الهيدروليكي :** مجموعة الهيدروليكي مستوردة سوق أوربية مشتركة ماركة مزودة بكوريك حمولة مناسبة ويتم تشغيل جهاز القلب عن طريق طلمبة هيدروليكيه تأخذ حركتها من الـ P.T.O و يتم التحكم في الـ P.T.O من داخل الكايننة .

**ميكانيزم التحكم الثاني :** المجموعة كاملة تعمل بطريقة ميكانيكية مع رفع الصندوق .

**الملحقات والعدد :** يورد مع كل سيارة (كتالوج الصيانة والتشغيل) - إطار احتياطي كامل بالجنب من نفس المقاس - شنطة عدة - مفتاح عجل - كوريك رفع هيدروليكي زنة ٣٠ طن - عدد (٢) طفافية حريق زنة ٦ كجم بودره - شهادة منشأ للسيارة - جميع المستندات الازمة للترخيص .

**الفحص والاستلام :** - مخازن المديرية بالعرיש .

**مدة الضمان** :- تحديد مدة الضمان .  
وبتم التنفيذ طبقاً للآتى:-  
تعليمات مديرية الطرق والنقل .  
١ - القانون رقم "٨٩" لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية  
رقم "١٣٦٢" لسنة ١٩٩٨ وما يطرأ عليه من تعديلات .

\*\*\*\*\*

### ملحوظات قائمه الأئمان

" ٥ "

-----

- ١- رقم كل بند من بنود الموجز في قائمه الأئمان يوضح بنفس الرقم في البيان الأعمال الموضحة للبنود الواردة بها .
- ٢- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الاربعاء الموافق ٢٥/١١/٢٠١٥ هو الميعاد المحدد لفتح المظاريف .
- ٣- كل ما يدون خارج قائمه الأئمان لا يلتفت إليه .

\*\*\*\*\*

محافظة شمال سيناء

مديرية الطرق والنقل

" مقاييس تقديرية "

\*\*\*\*\*

**لعملية / توريد عدد ٣ سيارة قلاب سعة ١٠٣م³ للعام المالي ٢٠١٥/٢٠١٦**

جلسه ٢٥/١١/٢٠١٥

الاجمالى	السعر	الكمية	البيان	م
		ثلاثة	<p><b>سنة الصنع ٢٠١٥</b></p> <p><b>الحرك :</b> ديزل ٦ سلندر رباعي الأشواط - تبريد مياه حقن مباشر تربو تشارج وانتر كولر والمحرك يتناسب مع قوانين المحافظة على البيئة واقتصادي في استهلاك الوقود مطابقة لقوانين البيئة المصرية</p> <p><b>قدرة الحرك :</b> خدمة شاقة ذات مواصفات لمناطق الاستوائية والمتربة بقدر لا تقل عن ٢٨٠ حصان عند ٢٠٠٠ لفة والعزم لا يقل عن ١٠٠٠ نيوتن عند ١٢٠٠ لفة .</p> <p><b>التوجيه :</b> باور ستيرنج - عجلة القيادة على الجانب الأيسر قابلة للضبط .</p> <p><b>الدبراج :</b> هيدروليكي قرص جاف مفرد يعمل بموازنة هوائية ضبط ذاتي .</p> <p><b>الجيرووكس :</b> ٦ سرعات أمامية وخلفية والسرعات متزامنة من النوع الخدمة الشاقة .</p> <p><b>الحمولة :</b> الصافية لا تقل عن ١٢ طن .</p> <p><b>الشاسيه :</b> قطعة واحدة مصنوعة من الصلب عالي الجودة وبدون لحامات أو وصلات مصمم للخدمة الشاقة ويتلائم مع الأحمال والاجهادات ومتاقيم لقوانين الطرق والكباري المصرية ويزود بهوك قاطرة مناسب لجر المعدات .</p> <p><b>التعليق :</b> على المحور الأمامي ثابت ومزود بسوست ورقية ومساعددين بسوست ورقية خدمة شاقة وعلى المحور الخلفي ثابت ومزود بسوست ورقية خدمة شاقة .</p> <p><b>الدفع :</b> ٢ × ٤ خلفي .</p> <p><b>الاطارات :</b> إطارات كاملة بالجنت واطار كامل بالجنت احتياطي نفس المقاس خدمة شاقة مناسب للسيارة .</p>	١

**الفراهم** : هوائية كاملة – دائرتان منفصلتان ذات ضبط ذاتي وفرملة الانتظار تعمل على الإطارات الخلفية وفراهم المحرك تعمل بصمام على خط عادم المحرك .

**تنك الوقود** : مصنوع من الصلب لا يقل عن ٢٠٠ لتر – دائرة الوقود مزودة بفلتر جاز + فاصل المياه عن الوقود .

**الكابينة** : كابينة مصنعة من شرائح الصلب تعليق الكابينة على سوست حلوانية ومساعدين الأكسدام الأمامي من الصلب والدهانات بالغطس لمقاومة الأحماض والرطوبة والصدأ والكابينة من الداخل مجهزة بجميع الأجهزة والمساعدات الداخلية وجميع الأجهزة الضرورية والإنارة الأمامية والخلفية ومزودة بمرايا جانبية وصالون وبتلوه

**الصندوق** :

**الأرضية** : سعة الصندوق ١٠ م ٣ الأرضية تصنع من صاج سمك لا يقل عن ٨مم ومدعمة بدعامات عرضية (جمال) ملحومة باللحامات C2 وملحومة بشاسيه الصندوق ويصنع من كمر على شكل حرف U مناسب للخدمة الشاقة وحمل المواد المحجرية والاسفلتية .

**الشاسيه المساعد** : يجهز الصندوق بشاسيه مساعد مدعم بالعوارض والقناطر الضرورية سمك لا يقل عن ٨مم طبقاً لأصول الصناعة .

**الأجناب** : من صاج سمك ٤مم ومدعם بالدعامات الطولية الضرورية على شكل علب سمك ٤مم ويوجد سلم بكل جانب .

**الظهر** : يركب بباب خلفي مفصلى من أعلى ومدعם بالدعامات الطولية الضرورية محكم الغلق ويفتح الباب لأعلى أثناء القلب .

**الصدر** : بارتفاع مناسب للكابينة السيارة سمك لا يقل عن ٤مم وارتفاع جوانب الصندوق والباب لا تقل عن ١,٥ متر

**يزود الصندوق** : بفرنونه أمامية وسلام جانبى وزوج رفاف للإطارات الخلفية وواير أمان ضد إنقلاب

		<p>الصندوق للخلف ، يزود الصندوق بخطايف جانبية لتنبيت المشمع وبصندوق للعدة مجهز باستبليز للأمان أثناء القلب والتفریغ .</p> <p><b>الدهان :</b> يتم دهان الصندوق من الداخل والخارج من مادة مانعة للصدأ والتآكل ايبوکسی يعلوها طبقة من الدوكو باللون المطلوب .</p> <p><b>جهاز القلب ودائرة الهيدروليک :</b> مجموعة الهيدروليک مستوردة سوق أوربية مشتركة ماركة مزودة بكوريک حمولة مناسبة ويتم تشغيل جهاز القلب عن طريق طلمبة هيدروليکية تأخذ حركتها من الـ P.T.O و يتم التحكم في الـ P.T.O من داخل الكابينة .</p> <p><b>ميكانيزم التحكم الخلفي :</b> المجموعة كاملة تعمل بطريقة ميكانيكية مع رفع الصندوق .</p> <p><b>اللحقات والعدد :</b> يورد مع كل سيارة (كتالوج الصيانة والتشغيل) - إطار إحتياطي كامل بالجنب من نفس المقاس - شنطة عدة - مفتاح عجل - كوريک رفع هيدروليک زنة ٣٠ طن - عدد (٢) طفافية حريق زنة ٦ كجم بودره - شهادة منشأ للسيارة - جميع المستندات الالازمة للت rex .</p> <p><b>الفحص والاستلام :</b> - مخازن المديرية بالعریش</p> <p><b>مدة الضمان :</b> تحديد مدة الضمان .</p>	
			الاجمالي

المورد / الشركة

مدير عام المديرية  
مهندس ( )  
محمود احمد مدير