

## كراسة الشروط والمواصفات

### عملية توريد سيارة نقل ٤/٣

### مجهزة ببرج كهرباء مفصلي أقصى ارتفاع ١٢م

خطة ٢٠١٨ / ٢٠١٩

اسم المورد /

تاريخ الجلسة /

التليفون /

العنوان /

سعر النسخة / ..... + ١٠٪ مصاريف إدارية

رئيس المركز والمدينة

الإدارة الفنية

( )

مدير عام / حسام لبيب محمد

أ/ السيد فتحي عبد الواحد

محافظة شمال سيناء

مركز ومدينة الشيخ زويد

الحملة الميكانيكية

## المقاييس المالية لتوريد سيارة ٤/٢ نقل مجهزة ببرج كهرباء مفصلي أقصى ارتفاع

١٢م خطة ٢٠١٨/٢٠١٩

م	البيان	الكمية	السعر	الإجمالي
١	السيارة من الأنواع المنتشرة بالسوق المحلي ولها سمعة طيبة - توافر قطع الغيار اللازمة لها بالسوق المحلي - السيارة من الإنتاج المحلي وأن يكون بلد المنشأ للمكونات مستوردة من السوق الأوروبية المشتركة - اليابان - الولايات المتحدة الأمريكية - وترفق شهادة التصنيع المحلي الصادرة من الهيئة العامة للتصنيع	واحدة		
٢	الموديل : لا يقل عن ٢٠١٩/٢٠١٨ ماركة عالمية وعالية الجودة			
٣	المحرك : ديزل ٤ سلندر رباعي الاشواط علي خط مستقيم - حقن مباشر - تبريد مياه - نظام تسخين قبل الادارة - قدرة لا تقل عن ١٢٠ حصان - سعة المحرك لا تقل عن ٤٣٠٠ سم <sup>٣</sup>			
٤	نقل الحركة : ميكانيكا - لا يقل عن ٥ سرعات أمامية + واحدة خلفية			
٥	التوجيه : باور ستيرنج عجلة القيادة على الجانب الايسر قابلة للضبط			
٦	الدبرياج : لوح مفرد جاف نابض صفائحي - تحكم هيدروليكي			
٧	التعليق : سوست ورقية علي المحورين الأمامي والخلفي مع مساعدين خدمة شاقعة وتزويد عدد ٤ أوراق سوست علي المحورين الأمامي والخلفي وذلك لطبيعة العمل علي الطرق الغير ممهدة			
٨	الفرامل : هيدروليكية			
٩	الشاسيه : خدمة شاقعة من الصلب			
١٠	الكابينة : من النوع القلاب ( قش ) لسهولة أعمال الصيانة مجهزة بتابلوه به كافة المبيئات اللازمة للتشغيل ومجهزة بأحزمة الأمان وجميع مشتملات الكابينة			
١١	البطاريات : عدد ٢ بطارية حمضية ١٢ فولت ٧٠ أو ٨٠ أمبير للبطارية الواحدة.			
١٢	الاطارات : مفرد أمامي ومزدوج خلفي مقاس ١٤/١٦/٧٥٠			

			ومتوفر بالسوق المحلي	
			الأبعاد : العرض الكلي للسيارة لا يزيد عن ٢م - طول السيارة بالصندوق لا يقل عن ٤م	١٣
			الحمولة والأوزان : الحمولة علي الشاسية ٤ طن	١٤
			يورد مع السيارة : شنطة عدة كاملة - مفتاح عجل - كوريك رفع باليد مناسب لأقصى حمولة للسيارة - عدد ١ طفاية حريق ٦كجم بودرة تكون من نفس سنة توريد السيارة - أطار أستين كامل بالجنط - مثلث عاكس وشنطة طبية - عدد ٢ جالون زيت محرك سعة ٢٠ لتر من نفس النوع الموجود بالمحرك - عدد ٢ جالون زيت هيدروليك من نفس النوع الموجود بخزان زيت الهيدروليك للسيارة	١٥
			مواصفات التجهيزة : أ- مواصفات البرج : ١- البرج مصنع من خامات وقطاعات عالية الجودة من مكونات أوروبية والتجميع محلي. ٢- البرج يثبت علي شاسية من الصلب عالي الجودة ومغطي بصاج بقلوة سمك ٥مم. ٣- أقصى ارتفاع تشغيل من سطح الأرض ١٢م. ٤- الدوران حول محور الأرتكاز بزاوية ٣٦٠ درجة في الاتجاهين. ٥- البرج مفصلي متعدد المراحل ٢وصلة. ٦- حمولة السلة ٣٠٠ كجم مصنعة من مادة عازلة للكهرباء. ٧- يزود البرج بظلمبة يدوي لتنزيل السلة في حالة تعطل السيارة. ٨- عرض الطبلية لا يقل عن ٢متر والطول لا يقل عن ٣,٥ متر. ٩- خزان الهيدروليك الخاص بالبرج ومجموعة التشغيل اليدوية للركائز أسفل شاسية السيارة. ١٠- عمل ٢ صندوق علي أجناب الطبلية للسيارة بطول ١٥٠سم وعرض ٥٠سم وأرتفاع ٥٠سم للعدد والأدوات. ١١- تصنيع أجناب حماية تثبت علي الطبلية من الجهتين يمين ويسار بطول وأرتفاع مناسب لحماية الفنيين ( مواسير ٢ بوصة ) ب- مجموعة التشغيل : ١- عدد ٢ لوحة كهرباء أو ٢ ريموت كهرباء مثبتين بجراب من الصاج أحدهم بالبرج والثاني داخل السلة ٢- الدائرة الهيدروليكية مزودة بصمام أمان لرفع السلة إلا في حالة نزول الركائز بالكامل علي الأرض وتمنع رفع الركائز من علي الأرض أثناء تشغيل السلة وتزود البساتم بصمام أمان لعدم سقوط أو انقطاع أي خرطوم.	١٦

- |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>٣- يتم تركيب خزان زيت هيدروليكي بسعة مناسبة خاص بالبرج ويثبت أسفل الشاسية للسيارة ومزود بمبين زيت وحرارة وفلتر وغطاء ومصفاة للتأكد.</p> <p>٤- الدائرة الهيدروليكية مزودة بعدد ٣ بلف كهربائي أيطالي الصنع للمجموعة العلوية.</p> <p>٥- الدائرة الهيدروليكية بها بلف ٤ سكشين لكل ركيزة علي حده ويتم تركيب البرج علي صينية لسهولة الدوران ومزود بفرملة للصينية.</p> <p>٦- جميع المكونات من خراطيم وأجزاء الهيدروليكي أيطالية الصنع.</p> |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

رئيس المركز والمدينة

الإدارة الفنية

( )

مدير عام / حسام لبيب محمد

أ/ السيد فتحي عبد الواحد